

Circolare del Ministero dell'Interno n° 4 del 18/01/1956

OGGETTO: Impianti di produzione di acetilene disciolta in acetone a pressione superiore a 10 kg/cmq. alla temperatura di 15 C. - Certificato di prevenzione incendi.

In attesa che gli Organi Competenti procedano alla revisione dell'Articolo 26 del regolamento relativo all'impiego dell'acetilene, di cui al Regio decreto n.660 del 29 novembre 1906, che limita a 10 kg/cmq. la pressione di fabbricazione e di uso dell'acetilene disciolta in acetone, si invitano i Comandi dei Corpi VV.F. in indirizzo ad astenersi dal rilasciare il certificato di prevenzione incendi per impianti di produzione di acetilene disciolta in acetone a pressione superiore a 10 kg/cmq. alla temperatura di 15 C, senza il preventivo parere favorevole della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'Interno.

Pertanto, per il rilascio dell'autorizzazione, all'esercizio degli impianti di che trattasi, che risultino in deroga al su citato art.26, i Comandi dei corpi VV.F. in indirizzo dovranno inviare a questa Direzione generale - Ispettorato Tecnico - la relativa documentazione, completa di disegni e relazione tecnica, unitamente al proprio parere al riguardo.